

Pesadora automática para llenado de cajas, contenedores, bañeras, tanques, etc. con sistema automatizado para control de peso.

Construida en acero inoxidable y banda de polietileno (plástico duro) de tres tamaños distintos: modelo S (ancho 300 y largo 1.000 mm), modelo M (ancho 400 y largo 1.300 mm) y modelo L (ancho 600 y largo 1.900 mm). Equipada con cuatro células de carga de gran resistencia a la humedad.

DATOS TÉCNICOS	CIN-PES-AUTO-S	CIN-PES-AUTO-M	CIN-PES-AUTO-L
Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304	Sí	Sí	Sí
Conexión 380V (III+N) 50/60 Hz	Sí	Sí	Sí
Protección a la humedad (IP-68)	Sí	Sí	Sí
Programación peso correcto	Sí	Sí	Sí
Señal de peso correcto (exceso alto / bajo)	Sí	Sí	Sí
Pantalla de control de parámetros	Sí	Sí	Sí
Barras laterales de protección anti-golpes	Sí	Sí	Sí
Células de carga	4	4	4
Trampilla neumática de seguridad	Sí	Sí	Sí
Base ajustable en altura	Sí	Sí	Sí
Adaptable a línea en continuo	Sí	Sí	Sí
Sistema de pesaje controlado por PLC	Opcional	Opcional	Opcional

POTENCIA / DIMENSIONES	CIN-PES-AUTO-S	CIN-PES-AUTO-M	CIN-PES-AUTO-L
Potencia total (Kw)	0,37	0,55	0,55
Velocidad angular motor (RPM)	1.500	1.500	1.500
Pesada máxima (kg) *Dependiendo volumen producto	10	25	50
Peso máximo equipo (kg)	150	300	520
Señal de peso correcto (exceso alto / bajo)	Sí	Sí	Sí
Ancho de banda A (mm)	300	400	600
Longitud de banda L (mm)	1.000	1.300	1.900

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales.

