



Nuestro tanque de lavado y bateo por sistema jacuzzi y palas está especialmente diseñado para todo tipo de cefalópodos (principalmente para: pota, anilla de pota, sepia y pulpo entre otros).

Por sus prestaciones, es adaptable a todas nuestras líneas de proceso de limpieza en continuo. Está equipada con todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento: tiempo de lavado con paro automático, regulación de velocidad de salida de producto y control del tiempo de soplado del aire.

modelo	TBA-1000+L-400
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Construcción robusta en acero inoxidable 304	Sí
Conexión 380V (III+N) 50/60 Hz	Sí
Protección térmica (IP-65)	Sí
Toma de agua	Sí
Sistema de lavado y bateo por inyección de aire, efecto jacuzzi	Sí
Banda modular alimentaria	Sí
Acoplable para líneas automáticas y en continuo	Sí
Perfecto cálculo del colector de inyección de aire para su distribución	Sí
Cinta abatible para facilitar el acceso a la limpieza	Sí
Cortina de agua a la salida de producto para perfecto lavado	Sí
Control de tiempo de lavado según producto	Sí
Turbina soplante compresora (accesorio extra)	Opcional

modelo	TBA-1000+L-400
POTENCIAS Y DIMENSIONES	
Capacidad (litros)	1000
Potencia total (kw)	0,37 + 0,37
Potencia turbina soplante a 50 Hz (kw)	5,5 7,5 13
Potencia turbina soplante a 60 Hz (kw)	6,3 8,6 15
Peso máximo (Kg)	275

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales.

