

Equipo compacto para pequeñas y medianas producciones con una carga de hasta 300Kg de capacidad.

Es una descongelación rápida y con muy poco consumo de agua. Se introducen las cestas en el interior del armario con un palet de acero inoxidable y se genera un ducha con un importante caudal de agua mediante un equipo de bombeo. Incluye un sistema de mantenimiento de la temperatura por resistencia eléctrica y aceite térmico.

modelo	DS-ARM
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Construcción en acero inoxidable AISI 304	Sí
Conexión 380V (III+N+PE) 50/60 Hz	Sí
Protección a la humedad (IP-65)	Sí
Toma de agua	Sí
Sistema por ducha constante de gran caudal	Sí
Cámara de aceite térmico y resistencias eléctricas	Sí
Control automático de temperatura	Sí
Bajo consumo de agua	Sí
Válvula de vaciado en PVC	Sí
Corte limpio y sin merma	Sí
<b>POTENCIAS Y DIMENSIONES</b>	
Potencia total (Kw)	7,5
Potencia calorífica (kw)	12
Capacidad (litros)	300
Diámetro de toma agua (")	1
Peso máximo (Kg)	800

(\*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales.

